

ROPA INDUSTRIAL

Mamelucos, Comandos, Overoles,
Mandiles, Guardapolvos, Jean's,
Conjuntos de trabajos para
Industrias.

PRENDA: MAMELUCO TERMICO

COLOR: NARANJA / AZUL

TELA: HYPORA / FLUORTEX
CINTA REFL.: 2" - 3M CODIGO 8912
(50 CICLOS DE LAVADO)
DESCRIPCIÓN: MAMELUCO CON AISLANTE TERMICO
THINSULATE PARA BAJAS TEMPERATURAS

PRENDA: MAMELUCO DRILL SIMPLE

COLOR: NARANJA / AZUL

TELA: DRILL FORTE TECNOLOGIA
100% POLYESTER
CINTA REFL.: 2" - 3M CODIGO 8912
(50 CICLOS DE LAVADO)
DESCRIPCIÓN: MAMELUCO DE SEGURIDAD CLASE II

DELANTERO

BOLSILLOS PORTALAPICEROS:

* Bastillar según piquetes.
(pespunte a 1/16 interno)

SISA:

* Unir con CERRADORA
(3 agujas) separ. de 1/8"
COSTURA: 1.5 cm.

SOLAPA:

* CIERRE PRINCIPAL: Tractor REY
* Atraques de seguridad

CINTA REFLECTIVA:
2" 3M CODIGO 8912

* Fijar cinta reflectiva pespunte a 1/16"
(guiarse de piquetes)

**CAPUCHA ESCONDIDA
EN CUELLO**

* Lleva cierre nylon azul marino - 41cm
* Unir pieza central con pespunte a 1/14"
* Embolsar con tela TAFETA - azul marino
* Bastillar a 1"
* Regulador tipo barril - azul marino
* Campanita - azul marino

LOGO

* Bordado computarizado

**BOLSILLOS DELANTEROS
TAPAS DE BOLSILLOS:**

* Embolsar y pespuntar a 1/4"
* Pegar tapa al cuerpo con pespunte a 1/4"
* Atraques de 3 puntadas (recta)
* Lleva ojal vertical de 5/8"

BOLSILLOS PARCHES:

* Bastillar según piquetes pespunte
a 1/16" interno.
* Fijar a delantero con PLANA
separación de 1/4" (según puntos).

COSTADOS:

* Cerrar con CERRADORA
de 3 agujas (separación de 1/8")

ENTREPIERNA:

* Cerrar con CERRADORA
(3 agujas) separación de 1/8"

POSTERIOR

CUELLO ALTO

PUÑO ELASTICADO:

* Lleva elástico de 5cm de ancho
* Largo de 28cm (incluido 2
puños)
* Fijar elástico con multiagujas
de 3 agujas

HOMBRO:

* Union con CERRADORA
(3 agujas) separ. de 1/8"
* Pespunte hacia espalda

PRETINA:

* Elástico de 3.5 mercerizado.
* Fijar a delantero con PLANA
separación de 1/4" (según puntos).

BOLSILLOS PARCHES:

* Bastillar según piquetes pespunte
a 1/16" interno.
* Fijar a delantero con PLANA
separación de 1/4" (según puntos).

BASTA:

* Bastillado de doble dobles
alto de 1/2"

