

PRENDA: MAMELUCO CLASE 3

COLOR: VERDE FOSFORESCENTE / NARANJA

TELA: DRILL TECNOLOGÍA

CINTA REFL.: 2" INNOLITE

DESCRIPCIÓN: PRENDA TÉRMICA PARA BAJAS TEMPERATURAS

DELANTERO

CINTA REFLECTIVA:
INNOLITE 2"

* Fijar cinta reflectiva pespunte a 1/16"
(guiarse de piquetes) cumple norma
ANSI / SEA - 2015

CUELLO CAMISERO:

* Embolsar y pespunte a 1/4"
* Embolsar con cuerpo
con pespunte a 1/16"

FORRO INTERNO POLAR

BOLSILLOS DELANTEROS
TAPAS DE BOLSILLOS:

* Embolsar y pespunte a 1/4"
* Pegar tapa al cuerpo con pespunte a 1/4"
* Atraches de 3 puntadas (recta)
* Lleva ojal vertical de 5/8"

LOGOTIPO BORDADO
COMPUTARIZADO

BOLSILLOS PARCHES:

* Bastillar con PLANA boca de bolsillo
separación de 1/4"
* Fijar cuerpo con PLANA
(atraque de 3 puntadas)

COSTADOS:

* Cerrar con CERRADORA
de 3 agujas (separación de 1/8")

ENTREPIERNA:

* Cerrar con CERRADORA
(3 agujas) separación de 1/8"

BASTA:

* Bastillado de doble doblar
alto de 1/2"

POSTERIOR

TELA: DRILL TECNOLOGÍA

CINTA REFL.: 2" INNOLITE

DESCRIPCIÓN: PRENDA TÉRMICA PARA BAJAS TEMPERATURAS

ETIQUETA DE TALLA

Ubicar en escote
espalda

BORDADO BANDERA
DEL PERÚ

SISA:

* Unir con CERRADORA
(3 agujas) separ. de 1/8"
COSTURA: 1.5 cm.

TELA - HILOS - BOTONES
RETARDANTES A LA FLAMA

* Yugo interno con pespunte
del borde a 3/16"

PUÑO CON YUGO:

* Pespunte de 1/16"
* Hacer dibujo con
alto de 3".

BOLSILLOS PARCHES:

* Bastillar según piquetes
(pespunte a 1/16" interno.)
* Fijar a delantero con PLANA
separación de 1/4 (según puntos)
(Atraches de 3 puntadas)

PUÑO:

* Doblar y pespunte a 1/4" (contorno)
* Bastillar con pespunte a 1/4"
* Fijar a manga con pespunte a 1/16"
* Lleva un ojal horizontal de 5/8"
* Botón retardante naranja #20

PRETINA POSTERIOR ELASTICADA:

* Lleva elástico de 3 x 30 cm.
* Fijar con pespunte a 1/16"
(parte superior - e inferior)

CINTA REFLECTIVA:
REFLOMAX RETARDANTE 2"

* Fijar cinta reflectiva
pespunte a 1/16"
(guiarse piquetes)

BASTA:

* Bastillado de doble dobles
alto de 1/2"